

Leiðbeiningar um tengingu Zyxel Prestige 600 routers og ADSL splitter:

Tölvan er tengd með netkapli í eitt portanna fjögurra aftan á Zyxel routernum.

Zyxel routerinn er tengdur við rafmagn með spennubreyti (fylgir með í kassanum) og kveikt á honum með takka að aftan.

Þá er tölvan tengd við Zyxel routerinn og hann tilbúinn til stillingar. Eftirfarandi aðgerðir þarf að framkvæma:

1. Ræsa netvafra. t.d. Internet Explorer eða Mozilla Firefox
 2. Slá inn <http://192.168.1.1> í address-línuna
 3. Þá kemur upp gluggi þar sem beðið er um lykilorð. Sláið inn 1234 og smellið á **Login**
 4. Í næsta glugga er beðið um nýtt lykilorð en þar er óhætt að smella beint á **Ignore**
 5. Þá ætti stjórnborð routersins að birtast. Smellið á **Wizard setup** í vinstri dálki
 6. Undir **Mode** skal velja **Bridge** og smella síðan á **Next**
 7. Í næsta glugga er smellt á **Save settings**
 8. Routerinn er þá tilbúinn til notkunar og óhætt að loka öllum gluggum
 9. Varðandi aðgengi að Netinu er vísað til sérstakra leiðbeininga um tengingu tölva á nemendagörðunum við Netið.
-

ADSL splitterinn er síðan tengdur á eftirfarandi hátt:

Þrjár tengingar eru við ADSL splitterinn (LINE, PHONE og MODEM):

- Símasnúra (er til staðar) tengist úr veggnum í **LINE**
- Símasnúra (núverandi snúra) tengist úr símtækinu í **PHONE**
- Símasnúra (fylgir með í kassanum) tengist aftan úr Zyxel routernum (port merkt **DSL**) í **MODEM**